

TEKNOIL 16

SCHEMA TECNICA

SK 014 del 31/10/2016

Denominazione del Prodotto:

TOP 2 T

Descrizione del Prodotto:

TOP 2T è un olio minerale di alta qualità per motori due tempi. TOP 2T è formulato con additivi che gli conferiscono protezione contro usura e prevenzione dalla corrosione. Le particolari materie prime utilizzate a basso residuo carbonioso consentono bassa fumosità e pulizia delle candele con massima disponibilità di potenza.

Applicazioni e Benefici del prodotto:

- Protezione contro la rigatura dei cilindri ed il grippaggio anche in severe condizioni di utilizzo.
- Riduce la formazione dei depositi nel motore assicurando la pulizia e rendimento nel tempo.
- Garantisce la lubrificazione di tutte le componenti meccaniche in movimento favorendo la migliore risposta in accelerazione.

Specifiche dei Prodotti:

Il lubrificante TOP 2 T incontra le Specifiche qui di seguito riportate, in funzione della loro viscosità come richiesto dalle specifiche stesse

API TC

JASO FB

ISO-L-EGB

Teknoil16 S.r.l.
Via Bradolini 4
Ciampino - Roma - 00053
Tel. +39 345 7891103

TEKNOIL 16

SCHEMA TECNICA

SK 014 del 31/10/2016

Caratteristiche Tipiche:

Prove e Metodi	Metodo	SYNTH 2 T
<i>Gradazione SAE</i>	-	<i>30</i>
Massa Volumica a 15°C, Kg/dm ³	ASTM D 4052	0.880
Viscosità cSt @ 40°C cSt @ 100°C	ASTM D 445	101.5 11.5
Indice di Viscosità - Unità	ASTM D 2270	100
Punto di infiammabilità °C	ASTM D 92	230
Punto di scorrimento °C	ASTM D 4052	- 18

NOTA: I valori sopra riportati sono "tipici" relativi alla normale tolleranza di produzione e NON costituiscono una specifica.

Immagazzinamento:

È consigliato immagazzinare il Lubrificante TOP 2 T al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto si raccomanda di posizionare i fusti, possibilmente sotto una tettoia, in posizione orizzontale e se tenuti in posizione verticale coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Si consiglia di non effettuare l'immagazzinamento degli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Scheda di Sicurezza:

Viene fornita a parte e deve essere considerata per le relative informazioni.

Teknoil16 S.r.l.
Via Bradolini 4
Ciampino - Roma - 00053
Tel. +39 345 7891103